

ND3F-BL SERIES 面付鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ● (P4参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRND3F-1BL型 (ST)

大型キーヘッド

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■防犯性を考慮しています
防犯性と操作性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを標準装備。(P48参照) また、鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■BL-bs認定品です
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■既存の扉に取付可能な面付タイプ
面付錠なので既存扉への取り付けも可能です。玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■従来品と同一切欠です
ND2F、ND2R型と同一の切欠ですので、追加加工なしで交換が可能です。

■主錠との回転方向合わせが容易です
サムターンは錠ケースへのビス止め方式を採用。サムターンを取り外すことができるので、回転方向やツマミ向きを主錠と合わせることが容易です。

(注) 本製品は取り付け方によって、施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けてくださいますようお願いいたします。



■平型サムターンを採用
従来品の丸形サムターンからコンパクトな平型サムターンに変更し、操作性が向上しました。

■使いやすさにも配慮しています
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込みます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

(注) LED照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。

■対震ストライク付もあります (P913参照) (オプション)
詳細はお問い合わせください。

型式
ND2F-G.STB (彫込用)



ND2F-G.STB

■面付ストライク付もあります (オプション)
彫込切欠のできない場合に使用するストライクです。詳細はお問い合わせください。

型式：ND2F.SK1



ND2F.SK1

■エアタイト扉用としてND3F-ATBL型もあります。
防犯建物部品です。




写真はPRND3F-1ATBL型 (ST)

■カラーバリエーション

室内側はすべてシルバー色です



■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	ND3F-1BL ND3F-1ATBL	シリンダー		錠ケース、 防犯サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

記号	シリンダー		ケースカバー		納期
	材質	仕上	材質	仕上	
ST	SUS304	ホーニング	SUS304	ホーニング	●
CD		セラミックダークグレイ			●
CB		セラミックブロンズ			●
GL	アルミ	ゴールド色塗装			●

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) 33~35・35~43・43~50

ND3F-1BL

ND3R-BL SERIES

面付本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ●(P4参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はPRND3R-1BL型 (ST)

大型キーヘッド

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■防犯性を考慮しています
防犯性と操作性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを標準で装備しています。(P48参照)

■BL-bs認定品です
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■既存の扉に取付可能な面付タイプ
面付錠なので既存扉への取り付けも可能です。玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■従来品と同一切欠です
ND2F、ND2R型と同一の切欠ですので、追加加工なしで交換が可能です。

■主錠との回転方向合わせが容易です

サムターンは錠ケースへのビス止め方式を採用。サムターンを取り外すことができるので、回転方向やツマミ向きを主錠と合わせることが容易です。



(注)本製品は取り付け方によって、施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けさせていただきますようお願いいたします。

■平型サムターンを採用

従来品の丸形サムターンからコンパクトな平型サムターンに変更し、操作性が向上しました。

■使いやすさにも配慮しています

PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込みます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

(注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド

PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。

■面付ストライク付もあります(オプション)

彫込切欠のできない場合に使用するストライクです。詳細はお問い合わせください。



ND2F.SK1

型式：ND2F.SK1

■エアタイト扉用としてND3R-ATBL型もあります。防犯建物部品です。



写真はPRND3R-1ATBL型 (ST)

■カラーバリエーション

室内側はすべてシルバー色です



■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	ND3R-1BL ND3R-1ATBL	シリンダー		錠ケース、 防犯サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

記号	シリンダー		ケースカバー		納期
	材質	仕上	材質	仕上	
ST	SUS304	ホーニング	SUS304	ホーニング	●
CD		セラミックダークグレイ			●
CB		セラミックブロンズ			●
GL	アルミ	ゴールド色塗装			●

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) 33～35・35～43・43～50